

Machines à coudre électroniques

Tableau comparatif



Caractéristiques principales	OPAL™ 690Q	OPAL™ 670	OPAL™ 650	ONYX™ 30*
Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	•			
Système Exclusive SEWING ADVISOR™	•	•	•	Tableau de référence du guide de couture
Bouton coupe-fil	•	•		•
Capteur de fil de canette	•	•		
Type d'affichage	Écran tactile	Écran tactile	Écran graphique LCD	Écran graphique LCD
Taille de l'écran	64 mm (2,5") x 48 mm (1,9")	64 mm (2,5") x 48 mm (1,9")	64 mm (2,5") x 48 mm (1,9")	66 mm (2,6") x 33 mm (1,3")
Espace couture	200 mm (8")	200 mm (8")	200 mm (8")	163 mm (6,4")
Enfile-aiguille	Intégré	Intégré	Intégré	Semi-automatique
Application mySewnet™*				•
Tension de fil à réglage automatique électronique	•	•		
Points intégrés (Points, lettres, caractères, etc.)	565	557	420	300
Points utilitaires et décoratifs	208	200	160	158
Polices programmables	4	4	3	2
Fonction marche/arrêt (Coudre sans la pédale)	•	•	•	•
Lumières LED	3	3	3	1
Abaissement des griffes d'entraînement	•	•	•	•
Programmation de points	12 mémoires ; 240 points	8 mémoires ; 160 points	4 mémoires ; 80 points	0 mémoire ; 40 points
Caractéristiques de couture				
Sélection de points	Écran tactile	Écran tactile	Sélection sur touches	Sélection sur touches
Points à l'écran en taille réelle	•	•	•	
Positions d'aiguille	29	29	29	15
Nombre de pieds presseurs inclus	10	7	7	8

* Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement mySewnet payant.

Machines à coudre électroniques

Tableau comparatif



Caractéristiques principales	OPAL™ 690Q	OPAL™ 670	OPAL™ 650	ONYX™ 30*
Styles de boutonsnières	7	7	7	9
Pied pour boutonnière à capteur en une étape exclusif	•	•	•	Pied pour boutonnières une étape
Fonction de point d'arrêt	•	•	•	•
Arrêt de l'aiguille vers le haut/bas	•	•	•	•
Effilage automatique	•	•		
Fonction de pictogramme	•	•		
Inversion verticale	•	•		
Inversion latérale	•	•	•	•
Contrôle électronique de la vitesse	5 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	Curseur de vitesse réglable
Vitesse de couture maximale	800 PPM	800 PPM	800 PPM	1 000 PPM
Longueur et largeur de point réglables	•	•	•	•
Longueur de point maximale	6 mm	6 mm	6 mm	4,5 mm
Largeur de point maximale	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Étirement du point				•
Sécurité de l'aiguille double et de largeur des points	•	•	•	
Pression réglable du pied presseur	•	•	•	•
Inversion instantanée et permanente	•	•	•	Instantanée
Programme de couture de boutons	•	•	•	•
Caractéristiques supplémentaires				
Housse de machine incluse	Housse souple	Housse souple	Housse souple	Housse souple
Table d'extension en option	•	•	•	•