

Machines à coudre informatisées haut de gamme

Tableau comparatif



Caractéristiques principales	EPIC QUILT™ 97	TOPAZ™ 55Q	SAPPHIRE™ 930
Grande surface de couture	310 mm (12") de largeur, 140 mm (5,5") de hauteur	250 mm (10") de largeur, 103 mm (4") de hauteur	250 mm (10") de largeur, 103 mm (4") de hauteur
Type d'affichage	10,1" (217 mm x 136 mm) Écran tactile couleur capacitif	7" (153x85 mm) Écran tactile capacitif	3" Affichage graphique
Projection en couture	Aperçu des points, grille et deux lignes directrices		
Accessoires de matelassage inclus	Table extensible avec guide réglable, pied de règle à mouvement libre, kit de matelassage, relieur de courtepointe et pied-de-biche		
Alimentation double intégrée	•		
STITCH CREATOR™	•		
Advanced Stitch Techniques	8	1	
JoyOS ADVISOR™	•	•	
Technologie de l'intelligence artificielle	Oui, Détection du pied-de-biche		
Connectivité	•	•	
Système de points deLuxé™	•		
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	•	•	•
Tapering	Tous les points de 9 mm ou moins	Une catégorie	Une sélection de pointsA Selection of Stitches
Nombre de points	Plus de 890, y compris de nouveaux points de courtepointe	470	212
Enfile-aiguille intégré	Entièrement automatique	Automatique	Automatique
Chute des dents d'alimentation	Automatique	Manuel	Manuel
Largeur de point	9 mm	7 mm	7 mm
Positions des aiguilles	37	29	29
Répétition de point	•		
Contrôle de vitesse	Curseur variable	Curseur variable	Boutons durs
Nombre de polices de couture	6, avec le nouveau Grand Alphabet	5	4



Caractéristiques principales	EPIC QUILT™ 97	TOPAZ™ 55Q	SAPPHIRE™ 930
Styles de boutonsnières	16 boutonsnières + 3 œillets + bouton à coudre	15 boutonsnières + 2 œillets + bouton à coudre	7 Boutonsnières + 2 œillets + bouton à coudre
Tension automatique du fil	•	•	•
Coupe-fil automatique	•	•	•
Modes de mouvement libre	3	3	2
Points directionnels	16		
Largeur et longueur de point réglables	•	•	•
Miroir de bout en bout et d'un côté à l'autre	•	•	•
Taille de la bobine	+30%	Normale	Normale
Capteur de fil de canette	•	•	•
Capteur de filetage supérieur	•		
Moteur de bobinage séparé	•	•	
Plaque à point droit avec capteur	•		
Sécurité de l'aiguille double et de la largeur de point	•	•	•
Arrêt de l'aiguille haut/bas	•	•	•
Inversion instantanée et permanente	•	•	•
Support de filetage télescopique	•		
Redémarrage du point	•	•	•
Connectivité USB	•	•	
Compatible avec la pédale de commande multifonction	•	•	
Aide rapide	•	•	
Mode démo	•		
Assistant de configuration de la machine	•	•	
Arrêt automatique	•	•	